

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 8/2020**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu: **TYNK MURISIL PLAST 1500**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk strukturalny na spoiwach organicznych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz**
3. Producent: **ECORSON Jarosław Kubiak**  
91-726 Łódź, Wojska Polskiego 165a
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
- 6a. Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 15824 :2010 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych “**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**
- 6b. Wyrób objęty europejską oceną techniczną: **Nie dotyczy**
7. Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Paroprzepuszczalność	V <sub>2</sub>	EN 15824:2010
Absorpcja wody	W <sub>2</sub>	
Trwałość	≥ 0,3MPa	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Przyczepność	≥ 0,3MPa	
Reakcja na ogień	C	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał:

Barbara Pająk – Technolog ds. produkcji

.....  
( imię i nazwisko)

.....10.02.2020...  
(Miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)