

Farba akrylowa, o szerokim zastosowaniu, matowa, o podwyższonej odporności na zmywanie, do malowania wnętrz i elewacji.

- bardzo wysoki stopień krycia i wydajność
- wyjątkowa elastyczność i przyczepność do podłoża
- doskonale rozprowadzanie farby, szybko schnie
- nie chłapie podczas malowania

ECO13

farba matowa

- tworzy twardą spoistą paro-przepuszczalną powłokę
- łatwe usuwanie zabrudzeń
- trwała, matowa, odporna na wyświecanie powierzchnia



Charakterystyka: Farba produkowana w najnowszej technologii, ochronno-dekoracyjna, wodorociekcząca, wodoodporna i oddychająca, w dyspersji polimerowej, łatwa w nanoszeniu z możliwością stosowania na zewnątrz. Stworzona z myślą o uzyskaniu w naszych wnętrzach pożądanych działań i efektów. Posiada ceramiczne wypełniacze mikrosferyczne, specjalnie wyselekcjonowane surowce i minerały, dzięki czemu tworzy twardą, spoistą, elastyczną i trwałą powłokę o podwyższonej odporności na brud i plamy. Posiada bardzo dobrą przyczepność - zdolność przylegania do różnego rodzaju podłoży, wysokie właściwości kryjące i wydajność. Poprzez swą rewelacyjną jakość zapewnia maksymalną ochronę ścian i odporność koloru oraz doskonały poziom wykończenia. Stosowanie jej umożliwi nam łatwe i szybkie odnawianie/odświeżanie pomalowanych powierzchni jak tylko zachodzi taka potrzeba, a ściany nie wymagają usuwania starej powłoki. Specjalnie opracowany skład produktu zapewnia ochronę powierzchni przed zabrudzeniami i łatwiejsze usuwanie (zmywanie) z niej zanieczyszczeń. Pozwala na mycie, także za pomocą detergentów. Proces koalescencji, gdzie powłoka uzyskuje pełną odporność trwa ok. 21 dni od nałożenia.

**Zastosowanie: wewnętrzne**

w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, branży spożywczej, magazynach, obiektach służby zdrowia, użyteczności publicznej i oświacie. Wysoka jakość ECO13, oraz bardzo dobre przyleganie do podłoża, pozwala na wielokrotne malowanie powierzchni w przypadku jej odnawiania. Idealna do stosowania profesjonalnego.



Wydajność :
12-14m² / 1l
(na warstwy)



Rozcieńczenie wodą :
0-15% wody (zależy od bazy)



Nanoszenie:
wałek, pędzel, natryskowo



Opakowania:
1l / 3l / 5l / 14l

**Gruntowanie:**

Wewnętrznie i zewnętrznie stosujemy grunt akrylowy MFA Classic rozcieńczony 1:4 z wodą, lub w razie takiej potrzeby grunt wzmacniający podłoża MFA Plus. Pod kolory intensywne (oznaczone „#” we wzorniku Coroltrend) stosujemy podkład w kolorze białym.



Schnięcie:
następna warstwa po 4-6h
powierzchnia sucha u użytkownika po 24h
pełna odporność po 28 dniach



Odporność na szorowanie:
Klasa I < 5 µm przy 200 cyklach



Ekologia:
nie zawiera ołowiu, chromu i rtęci

