

Metalfin

■ Dekoracyjna masa z pyłów metalicznych

- wytrzymała
- odporna na uderzenia i zmywanie
- wysoka elastyczność i plastyczność
- odporna na korozję, trwałość koloru
- wysoki stopień odporności na zabrudzenia (po odpowiedniej impregnacji)



Charakterystyka: Designerska masa dekoracyjna, wodorozcieczalna, na bazie żywic akrylowo-poliuretanowych oraz naturalnych i czystych metali, które tworzą ok. 80% produktu, można na jego pomocy tworzyć różne struktury, jest dodatkowo wzmocniony cząsteczkami kwarcu, pozwala to włączyć i z zamierzonym efektem aranżować przestrzeń lub określone przedmioty. W celu osiągnięcia oczekiwanego wzoru na powierzchni, produkt można zszlifować papierem ściernym o granulacji 320-1500 lub/i wywiesić go. Metalfiny występują w kilku rodzajach i kolorach, różnice te definiowane są przez skład metali zawartych w masie, dzięki czemu posiadamy następujące jego odmiany: BRONZO, OLD BRONZO, DARK RAME, OLIVE, BRASS, OLD BRASS, GOLD BRASS, ROSE, NICKEL, BEIGE, ALU, OLD ALU. Dodatkowo każdy z jego rodzajów można nakładać innymi narzędziami tj. pędzlem, wałkiem, japońskim, natryskowo, uzyskując bardzo ciekawe i wyjątkowo modne efekty oryginalnego metalu. Łatwo się go nakłada, opracowuje, szlifuje i wywiesza, co ma duże znaczenie przy tworzeniu indywidualnych projektów, dając nieograniczone możliwości.

Całkowicie bardzo dobrze komponuje się z naturalnymi elementami wystroju wnętrza i łączy z kamieniami, drewnem, metalem, szkłem, ceramiką, a także innymi produktami ECORSON, wzbogacając i nadając wyjątkowy charakter przestrzeni. Dla zwiększenia odporności na brud, można go odpowiednio zaimpregnować lakierem do Metalfinu. Jest przeznaczony typowo do wnętrz (poliuretanowe), jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować go na zewnątrz (akrylowe) z tym, że trzeba brać pod uwagę i akceptować tutaj fakt, iż czynniki atmosferyczne, naturalne procesy utleniania, mogą mieć wpływ na zmienność jego wyglądu, a co się z tym wiąże wystąpią również przebarwienia, zmiany koloru. Lakier do Metalfinu może ten proces na pewnym etapie zatrzymać.



Wydajność:
1kg / 1m²
(na warstwę)



Rozcieczanie wodą:
pędzlem - produkt gotowy do użycia,
wałkiem, pędzlem - 10% wodą
nakładanie natryskowe - 20% wodą



Nanoszenie:
pędzlem INOX, szpachelka,
narzędzia strukturalne,
wałek sznurkowy



Opakowania:
0,5kg / 1kg / 3kg/5kg



Schnięcie:
12h



Ekologia:
nie zawiera ołowiu, chromu i rtęci

