

Zewnętrzna farba silikonowa o odpowiednio dobranych właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych ułatwiających proces samoczyszczenia powłoki.

- **bardzo dobrze przylega do różnego rodzaju podłoży**
- **odporna na zmywanie**
- **wysoka odporność na penetrację wody**
- **ze wzgl. na formułę elewacja długo zachowuje świeżość**

Charakterystyka: Najnowszej generacji zewnętrzna farba silikonowa o odpowiednio dobranych właściwościach hydrofobowo-hydrofilowych ułatwiających proces samoczyszczenia powłoki. Dzięki temu warstwa farby jest wodoszczelna z zewnątrz (ochrona przed deszczem) przy jednoczesnym odparowaniu pary wodnej z elewacji. Działanie takie w znacznej mierze zapobiega penetracji tynku poprzez zanieczyszczenia związane z miejskim środowiskiem takie jak: smog, pył, kurz itp. Pozwala to na wydłużenie okresu, w którym elewacja pozostaje czysta po malowaniu. Produkt przyjazny dla środowiska. Zapewnia doskonałą trwałość pomalowanych powierzchni, zachowanie walorów dekoracyjnych oraz wysoką odporność na wodę, a zwłaszcza odporność na działanie czynników atmosferycznych. Idealna do stosowania w naszej strefie klimatycznej.

Zastosowanie: wewnętrzno - zewnętrzne Farba idealna do powierzchni na budynkach nowych jak i poddawanych odnowieniu w środowisku miejskim, wiejskim, nadmorskim lub przemysłowym. Stosowana w celu poprawienia wyglądu oraz ochrony na podłożach tj.: mineralne, beton, fibro-beton, tynkach wapiennych, cementowo-wapiennych, tynkach elewacyjnych, systemach izolacji - dociepleń. Przed nakładaniem na starych farbach i słabym podłożu, po wcześniejszym jego odpowiednim przygotowaniu i prewencyjnym zastosowaniu gruntu głęboko penetrującego MFA Plus. Ze względu na swą kompatybilność z różnymi rodzajami podłoża, stanowi doskonałą ochronę i dekorację zewnętrznych powierzchni budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Wydajno :
8-9m² / 1l
(na warstw)

Rozciezanie wod :
gotowy do użycia,
ew. do 15% wody

Nanoszenie:
wałek, pędzel, ławkowiec,
natrysk

Opakowania:
1kg / 5kg / 14kg

Gruntowanie:
Wewnętrznie i zewnętrznie stosujemy grunt akrylowy MFA Classic rozcieńczony 1:4 z wodą, lub w razie takiej potrzeby grunt wzmacniający podłoża MFA Plus. Pod kolory intensywne (oznaczone „#” we wzorniku Coroltrend) stosujemy podkład w kolorze białym.

Schni cie:
następna warstwa po 5h
pełna odporność po 28 dniach

Ekologia:
nie zawiera ołowiu, chromu i rtęci

murisilF

FARBA SILIKONOWA DO ELEWACJI

- **przepuszczalna dla pary wodnej**
- **posiada właściwości zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów**
- **odporna na czynniki atmosferyczne**

