



OXIDECOR

E P O X Y

■ Efekt rdzy na posadzki

- mo liwo tworzenia indywidualnych i niepowtarzalnych projektów
- dobrze wypełnia, jest trwały i praktyczny
- dobra przyczepno do ró nych podło y
- dobra odporno na uderzenia
- produkt naturalny



Charakterystyka: Masa dekoracyjna trójskładnikowa o grubszej granulacji, która bazuj c na naturalnym procesie utleniania i odpowiednio dobranemu składowi, a tak e cz steczkom ró nych metali, daje gwarancj wiernego odwzorowania artystycznego procesu korozji (rdzy). Nat enie, nasycenie i zmienno rdzy regulowa mo emy poprzez ilo naniesionego na powierzchni specjalnego aktywatora. OXIDECOR EPOXY bez zabezpieczenia pozostaje materiałem "aktywnym" co oznacza, e proces oksydacji powierzchni b dzie si zmieniać. Dopiero po zaimpregnowaniu zostanie zatrzymany. Ostateczny wzór zale y od wielu czynników, dlatego za ka dym razem otrzymujemy niepowtarzalny oryginalny efekt.

Przydatno materiału po wymieszaniu: max. 1 godz. w zale no ci od temperatury podło a i powietrza oraz wielko ci opakowania. U ycie produktu po tym czasie, nawet je eli nie obserwujemy zmian w wygl dzie materiału, mo e skutkowa utrat wytrzymało ci oraz przyczepno ci do podło a. W trakcie pracy ka dorazowo po pobraniu masy z opakowania nale y domyka wieczko, co pozwoli nam unikn dodatkowego skrócenia czasu pracy gotowym wyrobem.



Wydajno :
1kg / 1m²
(na warstw)



Rozcie czanie wod :
gotowy do u ytku,
ew. 5% wody



Nanoszenie:
paca INOX, wałek sznurkowy



Opakowania:
5kg \ 15kg



Schni cie:
48h
pełna odporno po 28 dniach



Ekologia:
nie zawiera ołowiu, chromu i rt ci

