

**Profesjonalny impregnat, bezbarwny do ochrony murów.**

# SILOMAL

## IMPREGNAT DO ŚCIAN

- szybko działa
- łatwy w aplikacji
- chroni przed wilgocią
- wyostrza kolor podłoża
- odporny na penetrację wody
- pozwala "oddychać" powierzchni
- odprowadza parę wodną z murów
- redukuje podatność na zabrudzenia
- nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
- pozwala przedłużyć świeżość malowanej/tynkowanej powierzchni
- nie zmienia koloru podłoża



**Charakterystyka:** 100% gwarancja jakości - profesjonalny produkt stosowany do ochrony, i zapobiegania problemom związanym z murami. Wyjątkowo skuteczny, bezbarwny impregnat o właściwościach hydrofobowych, zalecany na różne powierzchnie, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych, kwasów występujących w atmosferze oraz na atak mikroorganizmów pochodzenia biologicznego takich jak bakterie, grzyby, wodorosty, algi, mchy, porosty etc. Zastosowanie Silomalu zapobiega przenikaniu w głąb struktury wilgoci, a wraz z nią wszystkich substancji występujących w atmosferze. Jest preparatem silano-siloksanowym o właściwościach samoczyszczących, tworzy powierzchnię odporną na penetrację wody. Pozostawia delikatny film, który pozwala oddychać powierzchni, tworząc odpowiedni klimat i wygląd, nie powoduje zmian koloru.



**Zastosowanie: wewnętrzno - zewnętrzne** Polecamy do zabezpieczenia różnych rodzajów podłoży np. tynki zewnętrzne i wewnętrzne, tynki dekoracyjne, powierzchnie ścian, marmur, kamień, elewacje, kostka brukowa, terrakota, ceramika, piaskowiec, cegła ect. Znakomicie zabezpiecza powierzchnie narażone na penetrację wody i brudu w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia, pralnia, kotłownia, jak również może stanowić warstwę ochronną w tynkach dekoracyjnych np. trawertyn, beton, efekt rdzy, bucciatto itp. Można go użyć także do dodatkowego zabezpieczenia niewralgicznych powierzchni (bez odpowiednich okapów, północne strony świata, bliskość terenów zielonych ect.) pokrytych farbą zewnętrzną Murisil F lub tynkiem Murisil 1500. Zalecany do profesjonalnej ochrony budynków nowoczesnych, zabytkowych kamienic, biurowców, obiektów stylizowanych, dworców, bloków, wieżowców, wszystkich obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia, oświaty i kultury, sanatoria, domy spokojnej starości, SPA - odnowy biologicznej ect.



Wydajno :  
8-10m<sup>2</sup> / 1l  
(na warstw )



Rozcie zanie wod :  
Gotowy do u ycia



Nanoszenie:  
Szczotka (ławkowiec),  
p dzel, wałek, metoda  
natryskowa



Opakowania:  
1l / 5l / 20l



Schni cie:  
drug warstw nakłada  
"mokre na mokre"  
powierzchnia sucha po 8h,  
impregnat zaczyna działa  
po upływie 72 godzin  
od zastosowania



Ekologia:  
nie zawiera ołowiu, chromu i rt ci

