

CALCE GRASSELLO LUCIDO *Design*

Enduit décoratif

Description	<p>Le Stuc Vénitien Calce Grasselto Lucido est un revêtement décoratif lisse, écologique, produit depuis des siècles avec des ingrédients naturels et des minéraux, élaboré sur la base de chaux éteinte. Stuc Lucido est plus facile à appliquer et plus souple que le Stuc Vénitien classique, il remplit moins le support et il est plus apte à devenir brillant. Son utilisation est recommandée plus particulièrement dans les endroits difficiles à atteindre, comme les plafonds, les plafonds en pente, etc. Les recettes originales, transmises de génération en génération, permettent de créer un environnement alcalin adapté et garantissent une bonne évacuation de l'humidité des murs, empêchant ainsi le développement de champignons, de moisissures et autres micro-organismes. Le produit joue un rôle bénéfique sur le microclimat de la pièce, il n'est pas froid comme de la pierre, mais adapte la température de son entourage. En reflétant la lumière, il permet d'agrandir l'espace visuellement.</p> <p>Le produit est disponible dans une seule ou plusieurs couleurs ou tonalités qui se succèdent et se complètent. Il apporte un effet décoratif très noble.</p>
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • garantie d'une couleur durable ; • hautement perméable à la vapeur d'eau ; • empêche le développement des champignons et de moisissures ; • produit naturel et écologique ; • bonne adhérence à différents types de support.
Technique d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Avant utilisation, bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. • Appliquer à une température de l'air et du support comprise entre +10° C et +30° C et une humidité relative de l'air inférieure à 80 %. • Tout au long des travaux de décoration et après les avoir achevés, les pièces doivent être aérées, jusqu'à la disparition totale de l'odeur. • Afin que le produit puisse garder ses caractéristiques, il ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.
Dilution	Produit prêt à l'usage
Temps de séchage	Séchage complet après 8 à 12 heures
Nombre de couches	Trois couches
Couleurs	Nuancier Calce Grasselto ou selon nuancier ECORSON AP
Nettoyage des outils	Une fois le travail terminé, les outils doivent être nettoyés à l'eau.
Rendement	1,0 - 1,3 m ² /kg

CALCE GRASSELLO LUCIDO *Design*

Enduit décoratif

Support	<p>Chaque support doit être d'abord préparé de façon adaptée : il doit être nettoyé des saletés et des moisissures, séché, dégraissé ; les écailles de vieilles peintures doivent être enlevées, les fissures et toutes les inégalités comblées.</p> <p>Sur le support on applique une couche d'apprêt MFA CLASSIC ou MFA PLUS, en fonction de l'état de ce support et selon les instructions d'application propres à ces produits.</p> <p>Les enduits chaux-ciment frais peuvent être peints après 3-4 semaines de repos, les enduits en plâtre après 2 semaines et les « enduits secs » – directement après le ponçage.</p>
Outils	Taloche en INOX
Emballages	1kg, 3kg, 5kg, 25kg
Stockage et transport	<p>Le produit doit être transporté et stocké dans son emballage d'origine, fermé hermétiquement. Il doit être protégé des facteurs atmosphériques. La température du stockage et du transport doit être comprise entre +5°C et +30°C.</p> <p>Le produit est utilisable pendant 24 mois à compter de sa date de production, à condition d'être correctement stocké dans son emballage d'origine non ouvert.</p>
Environnement	L'enduit ne contient ni plomb, ni chrome ni mercure.
Remarques	<p>Les informations contenues dans la Fiche Technique ne constituent pas une spécification du produit, mais servent uniquement d'indications de base quant à son utilisation. Elles ne dispensent pas de l'obligation de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art en vigueur dans le secteur du bâtiment et à la réglementation en matière de santé et sécurité au travail.</p> <p>Toutes les informations sont basées sur des tests réalisés en laboratoire, conformément aux normes en vigueur, ainsi que sur notre expérience pratique et notre savoir-faire. En fonction des conditions d'utilisation du produit, toutes les étapes de travaux doivent être planifiées de façon individuelle.</p> <p>Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant d'une utilisation du produit non conforme aux recommandations d'application, de stockage ou de transport.</p>
	<p>Avant de commencer les travaux, veuillez consulter la Fiche Technique et la fiche contenant les caractéristiques du produit.</p> <p>L'émission de la présente fiche annule la validité de toutes les fiches précédentes.</p> <p><i>Valeur limite d'émission en COV : 30 g/L (2010), le produit contient 15,6 g/L.</i></p>
	<p>LE PRODUIT POSSÈDE LA CERTIFICATION DE L'INSTITUT POLONAIS DE L'HYGIÈNE (PZH), CERTIFICAT PN EN ISO 9001:2009</p>