

## JEANS VELATURA

### Farba dekoracyjna

<b>Opis</b>	<p>Farba transparentna przeznaczona do wykonywania różnych efektów dekoracyjnych na tynku akrylowym Muricon lub na farbie, a także na innych produktach ECORSON. Przecierka z Jeans Velatura, naniesiona na powierzchnię, wywołuje naturalne smugi, przetarcia oraz cienie, podobne do: zgrzebnej tkaniny drapanej, czy ratanu, a zastosowana w odcieniach niebieskiego - do dekatyzowanego jeansu.</p> <p>Farbę można stosować również na drewnie. Zawarte w niej specjalne surowce m.in. wysokiej jakości dyspersja polimerowa, kulki porcelanowe, najnowocześniejsze dodatki wypełniające pozwalają wykonywać także niepowtarzalne efekty np. tzw. przydymienia, postarzenia powierzchni itp.</p> <p>Farba Jeans tworzy wyjątkowy efekt na podłożach strukturalnych, przy niskich kosztach inwestycji.</p> <p>Produkt występuje w kilku kolorach: blue, grey, black, white, w wersjach: matowej lub brokatowo-matowej - tutaj efekt końcowy jest zdecydowanie wyrazistszy, mocniejszy i bardziej kontrastowy.</p>
<b>Właściwości</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dobra przyczepność i kompatybilność z różnego rodzaju podłożami,</li> <li>• oryginalność i różnorodność efektów dekoracyjnych,</li> <li>• zachowuje dyfuzyjność powierzchni,</li> <li>• zapewnia trwałość koloru,</li> <li>• wysoka elastyczność,</li> <li>• odporność na zmywanie.</li> </ul>
<b>Odporność na szorowanie na mokro wg norm: PN-EN ISO 11998, PN-EN 13300</b>	klasa 1 (< 5 µm po 200 cyklach szorowania)
<b>Nanoszenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed użyciem dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji</li> <li>• Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C oraz wilgotności względnej powietrza niższej niż 80%.</li> <li>• W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.</li> <li>• Aby zachować specyficzne właściwości farby, nie wolno mieszać jej z innymi produktami</li> </ul>
<b>Rozcieńczanie</b>	Produkt gotowy do użycia, max do 20% w zależności od efektu dekoracyjnego (zgodnie z kartą nanoszenia)
<b>Czas schnięcia</b>	<p>Warstwa sucha po upływie 8 godzin;</p> <p>Pełne właściwości odpornościowe, zgodnie z PN-EN 13300, powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.</p>

## JEANS VELATURA

### Farba dekoracyjna

<b>Ilość warstw</b>	Jedna lub dwie warstwy
<b>Kolory</b>	wzornik kolorów Jeans Velatura;  W celu uniknięcia różnic w odcieniach należy użyć farby z jednej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Narzędzia po zakończonej pracy należy umyć wodą.
<b>Wydajność</b>	10-12 m <sup>2</sup> /kg na warstwę
<b>Narzędzia</b>	paca, szczotka (ławkowiec), euromal
<b>Opakowania</b>	1l, 3l, 5l
<b>Podłoże</b>	Każdą powierzchnię należy najpierw odpowiednio przygotować: oczyścić, odgrzybić, osuszyć, odtłuścić i usunąć wszelkie łuszczące się resztki starych farb, zaszpachlować pęknięcia oraz wszystkie nierówności. Powierzchnię zagruntować podkładem MFA CLASSIC lub MFA PLUS w zależności od stanu podłoża, wg instrukcji stosowania tych wyrobów.  Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu.
<b>Przechowywanie i transport</b>	Produkt transportować i magazynować w szczelnie zamkniętych i oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +30°C.  Okres przydatności farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem prawidłowego przechowywania wyrobu w nieotwieranym i oryginalnym opakowaniu.
<b>Ekologia</b>	Farba nie zawiera ołowiu, chromu, rtęci.
<b>Uwagi</b>	Informacje zawarte w Karcie Technicznej nie są specyfikacją, stanowią jedynie podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.  Wszystkie dane zostały podane w oparciu o badania wykonane

## JEANS VELATURA

### Farba dekoracyjna

	<p>w laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami, nasze doświadczenie praktyczne i najlepszą wiedzę. W zależności od warunków nakładania produktu należy indywidualnie zaplanować poszczególne etapy pracy.</p> <p>Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami zastosowania, magazynowania i transportu.</p>
	<p>Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Kartą Techniczną i Charakterystyki.</p> <p>Wraz z wydaniem niniejszej karty, wszystkie poprzednie tracą ważność.</p> <p>Limit zawartości LZO (kat. A/a/FW): 30 g/l (2016), produkt zawiera &lt; 30g/l.</p>
	<p><b>PRODUKT POSIADA POLSKI ATEST PZH I JEST ZGODNY Z POLSKIMI NORMAMI: PN EN 13300 2002, CERTYFIKAT PN EN ISO 9001:2009</b></p>