

Farba satynowa do ścian, odporna na zmywanie, na bazie naturalnych minerałów i żywic akrylowych

eco 12

farba satynowa

- wysoki stopień krycia i wydajność
- odporna na mycie detergentami
- doskonałe rozprowadzanie farby, szybko schnie
- równe, jednolite, satynowe wykończenie

- odporna na wyświecanie powierzchnia
- łatwe usuwanie zabrudzeń
- dobra przepuszczalność pary wodnej



Charakterystyka: Satynowa farba wodorocieczalna na bazie żywic polimerowych o podwyższonej odporności na zmywanie.

Produkt posiada wysokie właściwości kryjące, doskonałą wydajność oraz bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Farba przeznaczona do powierzchni wewnętrznych z możliwością stosowania na zewnątrz. Ze względu na swoje niezwykle właściwości, farba zapewnia idealną ochronę, stanowiąc bezpieczne rozwiązanie dla właściwego zabezpieczenia powierzchni w pomieszczeniach wykorzystywanych min. do: przechowywania i/lub przetwarzania produktów żywnościowych, w magazynach, restauracjach, kuchniach, pomieszczeniach oświaty i kultury, szpitalach (również sale dla noworodków), ośrodkach służby zdrowia, przychodniach, a także na innych powierzchniach i w pomieszczeniach, które mogą mieć częsty kontakt z ludźmi oraz we wszystkich przypadkach w celu utrzymania i zapewnienia wysokiej jakości higieny. Farba dekoracyjno - ochronna, produkowana w najnowszej innowacyjnej technologii, wodoodporna i oddychająca. Dzięki specjalnie opracowanej formule, zawierającej wypełniacze sferyczne oraz starannemu doborowi najwyższej jakości surowców, farba spełnia surowe wymogi produktu dedykowanego dla profesjonalistów. Jakość produktu zapewnia maksymalną ochronę ścian oraz trwałą kolor odporny na upływ czasu. Po pełnym wyschnięciu i utwardzeniu, farba tworzy twardą, spoiwą i trwałą powłokę o podwyższonej odporności na brud i plamy. Zastosowanie ECO12 umożliwia łatwe i szybkie odświeżanie i odnawianie pomalowanych pomieszczeń bez konieczności usuwania starych warstw farby. Specjalnie opracowany skład produktu, zapewnia ochronę powierzchni przed trwałym zabrudzeniem i łatwiejsze zmywanie zanieczyszczeń. Farba łatwa w aplikacji.

**Zastosowanie: wewnętrzne**

Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, w branży spożywczej, obiektach służby zdrowia, użyteczności publicznej i oświaty. Ze względu na swoje właściwości i uniwersalność możemy ją stosować na wszystkie powierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

- powierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych
- tynki cementowo wapienne
- gładzie gipsowe
- płyty kartonowo gipsowe



Wydajno :
14-16m² / 1l (na warstw)



Rozcie czanie wod :
0-15% wod (w zale no ci od bazy)



Nanoszenie:
wałek, p dzel, ławkowiec, natrysk



Opakowania:
1l / 3l / 5l / 14l



Mieszanie:
Dobrze wymieszać przed użyciem



Schni cie:
nast pna warstwa po 4-6 h
powierzchnia sucha u ytkowo po 24h
pełna odporno po 28 dniach



Ekologia:
nie zawiera ołowiu, chromu i rt ci

