

- wysoka wydajność
- przyspiesza pracę
- paroprzepuszczalna
- dobrze wyrównuje powierzchnie
- możliwość szpachlowania i malowania
- może być barwiona - kolory pastelowe
- rozcieńczona nadaje się do malowania
- możliwość stosowania wielowarstwowego
- zapewnia lepsze krycie następnych warstw
- dobra przyczepność do różnych podłoży
- po jej zastosowaniu nie trzeba gruntować powierzchni

# AECOMO

## Farba szpachlowa - Finish

**Charakterystyka:** Farba szpachlowa, gotowa do użycia, można nią wygładzać wszystkie rodzaje powierzchni ścian oraz sufitów we wnętrzach. Pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię bez potrzeby jej gruntowania przed malowaniem. Ecomo może być stosowana bezpośrednio w celu wyrównania powierzchni nierównych, na farbach satynowych, lateksowych, matowych itp. Po wyschnięciu łatwo się szlifuje zachowując bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Zapewnia lepsze krycie kolejnych warstw farb, może być barwiona w masie na różne pastelowe kolory, dostosowane do odcienia farby, czyli ostatecznego wykończenia ścian co w znacznym stopniu ułatwia pracę i krycie podłoża. Po rozcieńczeniu ok. 10% wodą można nią również malować. Produkt przyjazny dla środowiska.

**Zastosowanie: wewnętrzne** Jest to produkt gotowy do użycia w celu wyrównywania różnorodnych powierzchni wewnętrznych min. takich jak: gładzie gipsowe, farby lateksowe, płyty kartonowo – gipsowych, tynki cementowo-wapienne, beton etc. Na ścianach, sufitach, boniach, różnych zabudowach etc. Możemy ją nakładać również wielowarstwowo. Ze względu na swoje zalety, polecamy w budownictwie mieszkaniowym (domy, bloki wielomieszkańowe, apartamenty) i w obiektach użyteczności publicznej tj. oświata: szkoły, przedszkola, żłobki, służby zdrowia: szpitale, przychodnie, domy spokojnej starości, SPA, odnowy biologicznej, przemysłu, biurach, w pomieszczeniach do przetwarzania i przechowywania żywności etc.).

**Wydajno :**  
8-10m<sup>2</sup> / 1kg  
(na warstw )

**Rozcie czanie wod :**  
gotowy do u ycia,  
ew. max. 10% wody

**Nanoszenie:**  
paca, wałek

**Opakowania:**  
1kg / 3kg / 5kg / 20kg

**Schni cie:**  
nast pna warstwa po 3h  
powierzchnia sucha u ytkowo po 12h  
pełna odporno po 28 dniach

**Ekologia:**  
nie zawiera ołowiu, chromu i rt ci

