

# fortuna

## Profesjonalna farba antyrefleksyjna do sufitów i ścian.



**Charakterystyka:** Pozwala tworzyć jedwabiącą matową powłokę i uzyskać optymalny rezultat na powierzchniach, bez odbić światła i śladów wałka. Jest dobrym rozwiązaniem w dużych pomieszczeniach, optycznie wyrównując i ujednolicając całą powierzchnię, gdzie światło może podkreślać drobne nierówności ścian i sufitów. Przeznaczona jest do stosowania wewnętrznego, pozwala zachować piękną, gładką płaszczyznę. Zastosowanie farby FORTUNA umożliwi szybkie odświeżanie i odnawianie pomieszczeń bez konieczności usuwania starych warstw farby co dodatkowo wpływa na obniżenie kosztów remontu. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej formuły łączenia surowców w białej farbie, daje nam możliwość wykonywania miejscowych poprawek na powierzchniach w trakcie procesu malowania. Fortuna to wodorozcieńczalna farba na bazie modyfikowanej dyspersji PVA (polioctan winylu) o dobrej odporności na zmywanie oraz odpowiednich właściwościach kryjących i wydajności.



**Zastosowanie:** Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, oświaty, kultury, służby zdrowia, oraz wszędzie tam, gdzie chcemy optycznie wyrównać powierzchnię np. malując duże płaszczyzny ścian i sufitów nie pozostawiając śladów wałka. Pozwala na wielokrotne malowanie powierzchni takich jak: tynki maszynowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, beton etc.



- optycznie wyrównuje powierzchnię
- nie pozostawia śladów wałka i smug
- dobre właściwości kryjące
- paroprzepuszczalna
- łatwa w użyciu
- elastyczna

**Zastosowanie: wewnętrzne**

Farba pozwala na zachowanie pięknej, gładkiej płaszczyzny w malowanych wnętrzach.

**Gruntowanie:**

Stosujemy grunt akrylowy MFA Classic rozcieńczony 1:4 z wodą lub MFA Plus wzmacniający podłoże.

**Nanoszenie:**

walek, p dzel, szczotka (ławkowiec), natrysk

**Mieszanie:**

Dobrze wymieszać przed użyciem

**Schni cie:**

nast pna warstwa po 6-12h  
powierzchnia sucha u ytkowo po 24h  
pełna odporno po 28 dniach



Wydajno :  
12-14m<sup>2</sup> / 1l  
(na warstw )



Rozcie czanie wod :  
gotowy do u ycia,  
max. 10% wody



Opakowania:  
1l / 3l / 5l / 14l

**Przechowywanie:**

+5°C +30°C  
chronić przed mrozem

**Ekologia:**

nie zawiera ołowiu, chromu i rt ci