




# JEANS VELATURA


## Transparentna farba dekoracyjna


- odporność na mycie
- wysoka elastyczność
- zapewnia trwałość koloru
- zachowuje dyfuzyjność powierzchni
- oryginalność i różnorodność efektów dekoracyjnych
- dobra przyczepność i kompatybilność z różnego rodzaju podłożami


 Transparentna farba dekoracyjna do wykonywania różnych technik na tynku akrylowym Muricon lub farbie, a także innych produktach ECORSON. Przecierka z Jeans Velatura, naniesiona na powierzchnię, wywołuje naturalne smugi, przetarcia oraz cienie, podobne do: zgrzebnej tkaniny drapanej, czy ratanu, a zastosowana w odcieniach niebieskiego - do dekatyzowanego jeansu. Zawarte w niej specjalne surowce mineralne bardzo wysokiej jakości dyspersja polimerowa, kulki porcelanowe, najnowsze niebieskie dodatki wypełniające i wysoce wyselekcjonowane dodatki mikrosferyczne, powodują, iż można na jej pomocy wykonywać także niepowtarzalne efekty np. tzw. przydymienia, postarzenia powierzchni etc. Wyróżnia się wyjątkowym wyglądem na podłożach, przy niskich kosztach inwestycji. Farba Jeans jest odporna na zmywanie, występuje w kilku kolorach: blue, grey, black, white, w wersjach: matowej lub perlowo-matowej - tutaj efekt kolorowy jest zdecydowanie wyrazistszy, mocniejszy i bardziej kontrastowy.


 Zastosowanie wewnętrzne - zewnętrzne: Jeans naniesiony na drewno w postaci desek, elementów drewnianych czy meblach, uwidacznia bardziej głębię struktury poprzez przebieg słoje drewna. System ten składa się z farby Jeans (dowolnej), natomiast w przypadkach chłonnego drewna, należy najpierw zastosować jako podkład Lumicca Incolore, który także można dodatkowo zabezpieczyć efektem kolorowy dekoracji, dodając całości wykończenia, satynowego wyglądu. Produkt jest wykorzystywany do zdobienia: salonów, przedpokoi, pokoi dziecięcych, gabinetów, pomieszczeń użyteczności publicznej (tj. hotele, sklepy, restauracje, teatry itp.), wnętrz industrialnych lub apartamentów. Właściwie komponuje się z betonem, drewnem, szkłem, naturalnymi materiałami oraz metalem tworząc modne i niepowtarzalne wnętrza.


 Wydajność :  
10-12m<sup>2</sup> / 1l (na warstwę)

 Rozcieńczenie wodą :  
got. do użycia, lub do 20% wody  
(zależy od efektu)

 Nanoszenie:  
pędzel, szczotka (ławkowiec), euromal

 Opakowania:  
1kg / 3kg / 5kg

 Schnięcie:  
powłoka sucha po 8h  
pełna odporność po 28 dniach

 Ekologia:  
nie zawiera ołowiu, chromu i rtęci

