

Profesjonalna, matowa farba wodorozcieńczalna na bazie naturalnych minerałów i żywic polimerowych o podwyższonej odporności na zmywanie oraz wysokich właściwościach kryjących oraz doskonałej wydajności.

MATOWA FARBA AKRYLOWA
muriillo



Charakterystyka: Produkt przeznaczony do powierzchni wewnętrznych z możliwością stosowania na zewnątrz. Ze względu na swoje niezwykle właściwości, farba zapewnia idealną ochronę, stanowiąc bezpieczne rozwiązanie dla właściwego zabezpieczenia powierzchni pomieszczeniach wykorzystywanych między innymi do budownictwa: mieszkaniowego, przemysłowego, przechowywania i/ lub przetwarzania produktów spożywczych/ żywnościowych (magazyny, przetwórnice, etc...), w szpitalach (również sale dla noworodków), obiektach służby zdrowia, oświacie, a także innych powierzchniach i pomieszczeniach, które mogą mieć częsty kontakt z ludźmi oraz we wszystkich innych przypadkach w celu utrzymania i zapewnienia wysokiej jakości zdrowia i higieny. Farba dekoracyjno - ochronna, oddychająca, produkowana w najnowszej innowacyjnej technologii. Dzięki specjalnie opracowanej formule, zawierającej wypełniacze sferyczne oraz starannemu dobraniu najwyższej jakości surowców, spełnia surowe wymagania produktu dedykowanego dla profesjonalistów. Jakość produktu zapewnia maksymalną ochronę ścian oraz trwały kolor odporny na wpływ czasu. Po pełnym wyschnięciu i utwardzeniu (21 dni), farba tworzy twardą, spójną oraz trwałą powłokę o podwyższonej odporności na brud, plamy. MURILLO umożliwia łatwe, a także szybkie odświeżanie i odnawianie pomalowanych pomieszczeń bez konieczności usuwania starych warstw farby (jest wielowarstwowa). Specjalnie opracowany skład produktu, zapewnia ochronę powierzchni przed trwałym zabrudzeniem i łatwiejsze zmywanie z niej zanieczyszczeń.

- łatwo się rozprowadza, nie chłapie w trakcie aplikacji
- wysoka przyczepność do różnego rodzaju podłoża
- możliwość stosowania wielowarstwowo
- wysoko odporna na mycie i szorowanie
- piękne matowe wykończenie
- doskonale krycie i trwałość koloru
- farba bez rozcieńczania daje możliwość uzyskania powierzchni strukturalnych
- wysoka paroprzepuszczalność



Zastosowanie: wewnętrzne

Powierzchnie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, tynki cementowo-wapienne, gładzie gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, drewno, ocynk



Wydajność:

16-20m² / 1l
(na warstwę)



Rozcieńczanie wodą:

bianco pastello: 25-40%, medio: 20-25%
scuro: 10-25%, incolore: 0-15%



Nanoszenie:

wałek, pędzel, ławkowiec, natrysk



Ilość warstw:

2 warstwy



Opakowania:

1l / 3l / 5l / 14l



Mieszanie:

Dobrze wymieszać przed użyciem



Schnięcie:

następna warstwa po 4-6h
powierzchnia sucha użytkowo po 24h
pełna odporność po 28 dniach

