

Gotowa gładź szpachlowa

Osemka
GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA

- gotowa do użycia
- nie wymaga szlifowania
- nie wymaga gruntowania
- łatwa w aplikacji
- nadaje się do barwienia



Charakterystyka: Ósemka to gładź finiszowa, bezpyłowa, gotowa do użycia i łatwa w aplikacji. Niezastąpiona przy pracach remontowo-budowlanych do wygładzania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nałożona profesjonalnie nie wymaga szlifowania, a także gruntowania, jest to bardzo istotne w przypadku prac wykonywanych w miejscach gdzie przebywają ludzie. Jeśli jest konieczność szlifowania, czynność najlepiej wykonywać pomiędzy 12h a 24h od zakończenia nakładania. Może być barwiona na kolory pastelowe eliminując tym samym stosowanie warstwy podkładowej pod farby i efekty dekoracyjne nanoszone pacą.



Zastosowanie: wewnętrzne

Ósemka może być stosowana na: gładź szpachlową, beton, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe, powłoki malarskie, ...itp. Posiada wydłużony czas pracy, co ułatwia nanoszenie, łączenie i wyrównywanie powierzchni, minimalizując nawarstwianie się materiału. Produkt wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością do wszystkich stabilnych podłoży, tworząc mocne i trwałe połączenia co umożliwia wielokrotne odnawianie oraz odświeżanie powierzchni.



Wydajność:

max. 8m² / 1kg
(na warstwę)



Rozcieńczanie wodą:

gotowy do użycia,
ewentualnie do 5% wody



Nanoszenie:

paca



Opakowania:

5kg / 15kg



Schnięcie:

nakładanie warstwy kolejnego produktu po 24h, pełne parametry wytrzymałościowe powłoki po 28 dniach,

