

Tifmal

FARBA NAWIERZCHNIOWO - PODKŁADOWA

**Farba gruntująco wyrównująca do ścian,
2 w 1 farba + grunt**

- sprzyja jakości końcowego produktu wykończeniowego
- zwiększa wydajność kolejnych warstw produktów
- kompatybilna z farbami dyspersyjnymi
- dobra przyczepność do podłoża

- przepuszczalna dla pary wodnej
- dobrze wyrównuje podłoże
- zmniejsza chłonność podłoża



Charakterystyka: Farba łącznie z gruntem do stosowania wewnętrznego, wyprodukowana na bazie drobnocząstkowej dyspersji akrylowej, dzięki czemu głęboko penetruje podłoże, tworząc specjalny film na powierzchni. Skład produktu ułatwia nakładanie kolejnych warstw farb nawierzchniowych. Może być wykorzystana jako farba podkładowa lub nawierzchniowa na ściany nie wymagające wysokich parametrów odpornościowych. Tifmal gwarantuje dobre krycie porowatych powierzchni, jednolite właściwości absorpcyjne, poprawienie przyczepności kolejnych warstw, kolorystyczne wyrównanie podłoża. Zalecany jest jako podkład dla farb silnie nasyconych, oznaczonych w programie ecorson-color: #. Tifmal świetnie sprawdza się na wszystkich obiektach wielkopowierzchniowych, pozwala obniżyć zużycie farb i skrócić czas cyklu malowania.



Zastosowanie: wewnętrzne Ze względu na swe właściwości Tifmal jest uniwersalnym środkiem przeznaczonym do jednoczesnego gruntowania i malowania różnych podłoży takich jak: tynki cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe, gładzie, tynki wapienne i maszynowe, beton, fibro beton, do wszystkich podłoży zarówno nowych jak i w fazie konserwacji, także na stare warstwy farby. Należy nałożyć jedną prewencyjną warstwę bezpośrednio na podłoże. Na Tifmalu można stosować farby akrylowe: Murimal 200, Murillo, Ecqua, Eco13, Eco12, Fortuna



Wydajno :
10-12m² / 1l
(na warstw)



Rozcie zanie wod :
Got. do u ycia, ew. 0-10%



Nanoszenie:
Walek, p dzel, natryskowo (airless)



Opakowania:
1l / 3l / 5l / 14l



Schni cie:
nast pna warstwa po 4-6h
pełna odporno po 28 dniach



Ekologia:
nie zawiera ołowiu, chromu i rt ci

